



انواع کارهایی که با برق سروکار دارد. از طراحی و علامت‌گذاری جعبه‌فیوز، کلید و پریزو نصب لوسترو و چراغ گرفته تا برق اضطراری و زنرآتور حتماً باید توسط تعمیرکار انجام شود

تعمیرات نسبتاً ساده خانه که خودتان می‌توانید انجام دهید

همه فن حرف

یکی از سخت ترین کارهای در این روزها آوردن تعمیرکار به خانه است. خیلی‌ها به خاطر رعایت مسائل بهداشتی و پایین آوردن ریسک بیماری دست دارند آجر به دست شوند و وسایل خانه‌شان را خودشان تعمیر کنند اما راه و چاهش را بد نیستند. پنچ تاز کارهایی که خودتان با کمی دققت و احتیاط می‌توانید در خانه انجام دهید در این متن لیست شده است.

احمد داوری
روزنامه نگار



از بین بردن حباب کاغذ دیواری

- احتمالاً برایتان پیش آمده که پس از نصب کاغذ دیواری در چند جا بینند که حباب درست شده است. حباب‌ها باعث می‌شوند فرم زیبا و یکدست کاغذ دیواری به هم بخورد. این حباب‌ها را می‌توانید در پنج دقیقه به سادگی بطرف کنید.
- با چاقو یا کاتریک شکاف در جایی که حباب دار شده است، ایجاد کنید. حواس‌تان باشد که شکاف ایجاد شده خیلی کوچک و ریز باشد تا در انتهای کار خیلی مشخص نباشد.
 - روی حباب را فشار دهید تا هوا زیر آن خارج شود. اگر کاغذ دیواری چسبندگی لازم راند از این مقدار کمی چسب به آن محل وارد کنید.
 - آن قسمت را با یک غلطک صاف کنید. مواظب باشید که خیلی فشار ندهید تا چسب بیرون نریزد.
 - اگر چسب از زیر کاغذ دیواری بیرون زد با یک اسفنج خیس آن را پاک کنید.



این کارهای خودتان انجام ندهید:

- بعضی کارها هستند که به علت احتمال خطرناک بودن، نداشتن وسیله و تجهیزات و عدم آشنایی با اصول انجام آنها باید حتماً توسط متخصص انجام شود. کارهایی مثل:
- تعمیر و سرویس رادیاتور شوفاژ
 - تعمیر و نگهداری موتور شوفاژ خانه
 - ایزوگام و قیرگونی
 - تحلیله چاه و لوله بازنی
 - لوله کشی آب و گاز
 - نصب و تعمیر هوکش و هود
 - انواع کارهایی که با برق سروکار دارد. از طراحی و علامت‌گذاری جعبه فیوز، کلید و پریزو و نصب لوسترو و چراغ گرفته تا برق اضطراری و زنرآتور.

تعمیر پارکت چوبی:

- آن قسمتی که خراب شده یا آسیب دیده را با چاقو یا انبر از بقیه قسمت‌ها جدا کنید.
- چسبی که به کفپوش آسیب دیده را با کارکش یا چاقو پاک کنید. خود سطحی که می‌خواهید دوباره پارکت را روی آن بگذارید را هم تمیز کنید.
- سطح خالی را با مقداری چسب چوب بپوشانید. سطح زیرین پارکت را هم چسب بزنید و در جای خودش قرار بدهید.
- اگر سطح پارکت جدید با بقیه پارکت‌ها یکدست نبود با حرکت دست به آن فشار بیاورد تا یکدست بشود. برای این کار می‌توان از ساب و لاک پارکت استفاده کنید. حین استفاده مواظب باشید این کار باعث کج شدن پارکت نشود.
- برای تمیز شدن سطح پارکت آن را بولیش کنید. آن را با استعمال به سطح پارکت بمالید.

تعویض کاشی شکسته:

- ابتدا بین درزهای کاشی شکسته را با چاقو پاک کنید. جوری که همه دوغاب بین کاشی‌ها کاملاً پاک شده باشد.
- بعد از این که اطمینان پیدا کرده که پشت کاشی خراب شده جریان الکتریسیته رد نمی‌شود، با دریل کاشی شکسته شده را از چند جا سوراخ کنید. این سوراخ‌ها باعث می‌شود کاشی سست شده و در نهایت زودتر از دیوار جدا شود.
- حالا با قلم و چکش کاشی سوراخ شده را جدا کنید. مرقب لبه‌های تیز کاشی‌ها باشید. قل شروع این کار حتماً از دستکش و عینک محافظ استفاده کنید.
- پشت کاشی جدید را با استفاده از چسب مخصوص کاشی (چسب خمیری) کاملاً بپوشانید. این کار را چندبار انجام دهید تا پشت کاشی کاملاً با چسب آغشته شود. کاشی را با استفاده از جدا کننده در جای خودش قرار دهید. جدا کننده باعث می‌شود کاشی در جای خودش ثابت بماند و تکان نخورد.
- بگذرید چسب زیر کاشی خوب خشک شود. بعد از مدت زمان مناسب جدا کننده‌ها را بردارید.
- فاصله بین کاشی تعویض شده با بقیه کاشی‌ها را دو غاب پر کنید.

تعویض لاستیک دور دریخچال

- قبل از شروع کار و برای صرفه جویی در مصرف برق یخچال را خاموش کنید.
- لاستیک دور دریخچال را تا جایی بالا ببرید که بتوانید پیچ‌های زیر لاستیک را بینید.
 - پیچ‌های را با پیچ‌گوشتی تا جایی که از جای خود بیرون نیایند شل کنید.
 - بعد از این که تمام پیچ‌های را شل کرده لاستیک دور را باز کنید.
 - لاستیک را خوب بررسی کنید که پارگی نداشته باشد. اگر پاره بود باید آن را تعویض کنید. اگر پاره نبود آن را با آب و صابون تمیز کنید.
 - آن طرف لاستیک که به یخچال می‌چسبد را به مقدار کافی گریس یا واژلین بزنید.
 - کار باعث می‌شود لاستیک در آینده ترک نخورد.
 - لاستیک دور دریخچال را سر جای خودش بگذارید. مواظب باشید که پیچ‌ها را بیش از حد سفت نکنید چون ممکن است لاستیک خراب بشود. برای بستن پیچ‌ها از گوشش در شروع کنید بهتر است.